



KYL-FRYSBÄNKAR  
VÄRMESKÅP  
VATTENBAD



KYL-FRYSBÄNKAR  
VÄRMESKÅP  
VATTENBAD

Coolpart´s kylbänkar är tillverkade helt i rostfritt och isolerkärnan är av skummad polyuretan massa som ger en mycket stabil stomme jämförelsevis med isolering i limmad frigolit. Alla synliga ytor är i rostfritt stål in och utvändigt. Behandlade teleskopgejder till lådorna, rejäla rostfria handtag på dörrar och lådor. Elektronisk styrenhet och fläktskyld maskinkassett med automatisk avfrostning och tövattenlåda. Maskinen kan enkelt demonteras för service och rengörning samt elkontakten till maskinkassetten har en Hon-Han kontakt. Det första filtret bör rengöras en gång i månaden och detta görs med enkla handgrepp. Elkontakten har en non-han kontakt vid maskinens anslutning som gör det mycket enkelt att demontera maskinen även om vägguttaget sitter illa till från kassetten. I prislistan finner du lådkombinationer men självklart kan dessa bestyckas med dörrar efter eget önskemål. Lådorna i VLE-KLE-VLG och BMB har ramar för GN 1/1 kantiner och med urstansade hål för fixering av korta avdelare för kantiner. Man kan enkelt komplettera med rostfria insats bottenar vid behov.

Vill du dessutom förlänga toppskivan och ha en i svetsad disklåda samt uppvik i bakkant mm går detta givetvis utmärkt, skicka en enkel skiss till oss så återkommer vi med pris på den aktuella kylbänken. Maskinen kan även levereras för C-kyla R 134 A alt R 404 A då med magnetventil

## VLE



VLE 1617

**VLE** kylbänk för livsmedel, lådorna är för GN kantiner 1/1 150 mm. Kan även levereras med insatslådor samt modulerna kan ändras till dörr modell och då med 2 st hyllor alt gejder för GN 1/1.

Specifikationer	VLE-804	VLE-1207	VLE-16010	VLE-20012	VLE-24015
Last.Kapacitet	4st lådor För GN 1/1 150	7st lådor För GN 1/1 150	10st lådor För GN 1/1 150	12st lådor för GN 1/1 150	15st lådor för GN 1/1 150
Temp.område	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C
Mått	800x650x 900mm	1200x650x 900mm	1600x650x 900mm	2000x650x 900mm	2400x650x 900mm
Effekt	400 W	400 W	600 W	600 W	600 W
Effekt vid C-Kyla	400 W	400 W	600 W	600 W	600 W
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a
<b>Pris</b>	<b>27.600kr</b>	<b>30.400kr</b>	<b>34.600kr</b>	<b>38.800kr</b>	<b>42.400kr</b>

## KLE



KLE 1209

**KLE** kallskänkskylbänk för livsmedel, lådorna är för GN kantiner 1/1 150 mm och den upphöjda kylrännan för GN 1/6 150 mm kantiner och rostfritt täcklock. Kan även levereras med insatslådor samt modulerna kan ändras till dörr modell och då med 2 st hyllor alt gejder för GN 1/1.

Specifikationer	KLE-804	KLE-1207	KLE-1609	KLE-20012
Last.Kapacitet	4st lådor För GN 1/1 150 Ränna för 4st GN 1/6	7st lådor För GN 1/1 150 Ränna för 7st GN 1/6	9st lådor För GN 1/1 150 Ränna för 9st GN 1/6	12st lådor för GN 1/1 150 Ränna för 11st GN 1/6
Temp.område	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C
Mått	800x650x 900mm	1200x650x 900mm	1600x650x 900mm	2000x650x 900mm
Effekt	400 W	400 W	600 W	600 W
Effekt vid C-Kyla	400 W	400 W	600 W	600 W
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a
<b>Pris</b>	<b>29.900kr</b>	<b>34.600kr</b>	<b>39.700kr</b>	<b>41.900kr</b>

**VLG**



VLG 1204

**VLG** grillkylbänk för livsmedel, lådorna är för GN kantiner 1/1 150 mm. Kan även levereras med insatslådor samt modulerna kan ändras till 3 lådor i höjd och då för GN 1/1 100 mm kantiner. Höjden kan beställas i 650 mm alt 600 mm och detta måste anges vid beställning.

Specifikationer	VLG-802	VLG-1204	VLG-1606	VLG-2008	VLG-24010
Last.Kapacitet	2st lådor För GN 1/1 150	4st lådor För GN 1/1 150	6st lådor För GN 1/1 150	8st lådor för GN 1/1 150	10st lådor för GN 1/1 150
Temp.område	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C
Mått	800x650x 650mm	1200x650x 650mm	1600x650x 650mm	2000x650x 650mm	2400x650x 650mm
Effekt	400 W	400 W	400 W	400 W	400 W
Effekt vid C-Kyla	400 W	400 W	400 W	400 W	400 W
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a
<b>Pris</b>	<b>25.900kr</b>	<b>27.800kr</b>	<b>29.950kr</b>	<b>34.700kr</b>	<b>36.700kr</b>

## BMB



BMB 1204

**BMB Kylbänk** med hel brunn som är GN 1/1 anpassad. Brunnen är ventilerad och får sin kyla från den fläktkylda maskinkassetten. Detta gör att brunnen måste vara täckt med kantiner för att erhålla rätt temperatur. Brunnen är inte lämpad för lagring av sallader mm utan är en exponeringsyta. BMB bänkar kan bestyckas med draglådor för GN 1/1 kantiner alt med dörrar.

Specifikationer	BMB-803	BMB-1206	BMB-1609	BMB-20012
Last.Kapacitet	3st lådor För GN 1/1 150 brunn för 2st GN 1/1	6st lådor För GN 1/1 150 brunn för 3st GN 1/1	9st lådor För GN 1/1 150 brunn för 4st GN 1/1	12st lådor för GN 1/1 150 brunn för 5st GN 1/1
Temp.område	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C
Mått	800x650x 900mm	1200x650x 900mm	1600x650x 900mm	2000x650x 900mm
Effekt	400 W	400 W	600 W	600 W
Effekt vid C-Kyla	400 W	400 W	600 W	600 W
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a
<b>Pris</b>	<b>29.250kr</b>	<b>32.100kr</b>	<b>37.300kr</b>	<b>40.100kr</b>

## BM



BM 1607

**BM Barkylbänk** med batteriränna för spritflaskor och isolerad isho med sil till avlopp. Självklart kan man få isho till både höger och vänster alt endast batteriränna eller isho.

Lådorna har rostfria insatslådor för både lösa flaskor alt backar. Storleken på isho är i GN 1/2 150 mm. Lådfronterna till BM och VLO går att beställas med glas ruta för elegant exponering av flaskorna i kylbänken och då monterar vi även dit LED belysning vid varje lådfront.

Specifikationer	BM-803	BM-1205	BM-1607	BM-2008	BM-20010
Last.Kapacitet	3st lådor För öl/vinbackar	5st lådor För öl/vinbackar	7st lådor För öl/vinbackar	8st lådor För öl/vinbackar	10st lådor För öl/vinbackar
Temp.område	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C
Mått	800x650x900mm	1200x650x900mm	1600x650x900mm	2000x650x900mm	2400x650x900mm
Effekt	400 W	400 W	600 W	600 W	600 W
Effekt vid C-Kyla	400 W	400 W	600 W	600 W	600 W
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a
<b>Pris</b>	<b>29.600kr</b>	<b>33.400kr</b>	<b>38.750kr</b>	<b>41.900kr</b>	<b>45.500kr</b>



## VLO



VLO 1205

**VLO kylbänk** för öl/vin, Lådfronterna till BM och VLO går att beställas med glas ruta för elegant exponering av flaskorna i kylbänken och då monterar vi även dit LED belysning vid varje lådfront. Lådorna har rostfria insatslådor för både lösa flaskor alt backar.

Specifikationer	VLO-803	VLO-1205	VLO-1607	VLO-2009	VLO-24010
Last.Kapacitet	3st lådor För öl/vinbackar	5st lådor För öl/vinbackar	6st lådor För öl/vinbackar	8st lådor för öl/vinbackar	10st lådor för öl/vinbackar
Temp.område	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C
Mått	800x650x 900mm	1200x650x 900mm	1600x650x 900mm	2000x650x 900mm	2400x650x 900mm
Effekt	400 W	400 W	600 W	600 W	600 W
Effekt vid C-Kyla	400 W	400 W	600 W	600 W	600 W
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a
<b>Pris</b>	<b>27.950kr</b>	<b>31.300kr</b>	<b>35.200kr</b>	<b>39.450kr</b>	<b>42.900kr</b>



## KYL-FRYSBÄNKAR VÄRMESKÅP / VATTENBAD

<b>Tillbehör</b>	<b>Pris</b>
Hjul istället för Ben (4 st hjul varav 2 st med broms)	<b>990kr</b>
Insatslåda till livsmedelskylbänkar	<b>450kr</b>
Förlängning av toppskiva djup 650mm (per meter)	<b>1.700kr</b>
Extra benpar vid förlängning	<b>850kr</b>
Mediummaskin temp.omr -5°C...+12°C till livsmedelskylbänkar	<b>1.450kr</b>
Avdrag vid byte av 3-lådmodul till dörrmodul	<b>-1150kr</b>
Avdrag vid byte av 3-lådmodul till 2-lådmodul	<b>-350kr</b>
Avdrag vid byte av 2-lådmodul till dörrmodul	<b>-700kr</b>
Tillägg vid byte av 3-lådmodul till 4-lådmodul	<b>380kr</b>
Fast GN-ram till låda för 6st GN 1/6	<b>320kr</b>
Rostfria Avdelare 530mm	<b>70kr</b>
Rostfria Avdelare 325mm	<b>50kr</b>
Lås (per modul)	<b>790kr</b>
Lådfront i glas	<b>1.050kr</b>
Dörr i glas	<b>630kr</b>
Glasöverdel 800x300x400mm (glasade sidor, topp, front)	<b>3.200kr</b>
Glasöverdel 1200x300x400mm (glasade sidor, topp, front)	<b>3.400kr</b>
Glasöverdel 1600x300x400mm (glasade sidor, topp, front)	<b>3.600kr</b>
Glasöverdel 2000x300x400mm (glasade sidor, topp, front)	<b>3.800kr</b>
Glasöverdel 2400x300x400mm (glasade sidor, topp, front)	<b>4.000kr</b>
Avdrag för 800-kylbänk utan toppskiva	<b>-750kr</b>
Avdrag för 1200-kylbänk utan toppskiva	<b>-950kr</b>
Avdrag för 1600-kylbänk utan toppskiva	<b>-1.200kr</b>
Avdrag för 2000-kylbänk utan toppskiva	<b>-1.450kr</b>
Avdrag för 2400-kylbänk utan toppskiva	<b>-1.650kr</b>
Fronter lackade i valfri RAL-färg	<b>+10%</b>
LED-belysning (800)	<b>2.100kr</b>
LED-belysning (1200)	<b>3.050kr</b>
LED-belysning (1600)	<b>3.465kr</b>
LED-belysning (2000)	<b>3.990kr</b>
LED-belysning (2400)	<b>4.120kr</b>
<b>Extra utrustning för värmeskåp/vattenbad</b>	
Varm toppskiva till LK värmeskåp	<b>4 600 kr/meter</b>
Rostfria expansionsgejder, tilläggs pris	<b>790 kr/par</b>
Lås byglar till kylbänks lådor, låser 4 st lådor, exkl. hänglås	<b>390 kr</b>
Polydiskärbräda i bredd 200 mm. meter	<b>890 kr/meter</b>
Automatisk påfyllning till vattenbad, per brunn	<b>2 950 kr</b>

## PK



**Coolpart PK** pizza kylbänkar är tillverkade utifrån samma konstruktion som våra standard kylbänkar med stomme i skummad polyuretanan isolering HCFC-fri.

Stommens djup blir 710 mm detta för att vi skall kunna anpassa skåpen efter bageriplåt storlekarna 450 alt 400 x 600 mm. Standard utförande är två olika längder på bänkarna, 1600 som har 2 st dörrar och 2000 modellen som har 3 st dörrar. Bänkarna levereras sedan med laminat toppskiva och upphöjd kylränna för GN 1/6 150 mm samt plexi lock. Vår fläktskylda maskinkassett ser till att bänkarna håller rätt temperatur och tack vare låg hastighets fläktar torkar inte degämnet.

Specifikationer	PK-1620	PK-2030	PK-2540
Last.Kapacitet	2st dörrar För plåtar 600x400 Eller 600x450mm Ränna för 7st GN 1/6	3st dörrar För plåtar 600x400 Eller 600x450mm Ränna för 11st GN 1/6	4st dörrar För plåtar 600x400 Eller 600x450mm Slät rostfri toppskiva
Temp.område	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C
Mått	1600x800x 900mm	2000x800x 900mm	2500x800x 900mm
Effekt	600 W	600 W	600 W
Effekt vid C-Kyla	600 W	600 W	600 W
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a
<b>Pris</b>	<b>38.400kr</b>	<b>41.900kr</b>	<b>47.100kr</b>

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Stolpar och glas (1600)	<b>5.300kr</b>	Stolpar och glas (2500)	<b>7.200kr</b>
Stolpar och glas (2000)	<b>6.350kr</b>		

## Universal



**GEMM Universal** är tillverkad i rostfri plåt och finns i tre längder. Statisk kyla HSS-System. Skåpen är för plåtar 400x600mm, varje skåp har rundade hörn för enkel rengöring och bästa hygien. Kylrännan har egen kompressor och är placerad på granitskivan 160mm över arbetsytan. Bänkarna kan levereras med granitskivan separat för att minska vikten vid inbärning och detta måste anges vid beställning. Arbetsytan har ett djup på 820mm. Temp omr. 0°C...+6°C i underskåpen +2°C...+8°C i kylrännan

Specifikationer	Universal PC 150	Universal PC 202	Universal PC 270
Last.Kapacitet	2st dörrar För plåtar 600x400 Ränna för 6st GN 1/3	3st dörrar För plåtar 600x400 Ränna för 9st GN 1/3	4st dörrar För plåtar 600x400 Ränna för 11st GN 1/3 + 1st GN 1/2
Temp.område	+0°C...+6°C/+2°C...+8°C	+0°C...+6°C/+2°C...+8°C	+0°C...+6°C/+2°C...+8°C
Mått	1500x820x 1500mm	2020x820x 1500mm	2680x820x 1500mm
Effekt	465 W	471 W	700 W
Effekt vid C-Kyla	350 W	350 W	600 W
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R134a	230 V, R134a
<b>Pris</b>	<b>41.600kr</b>	<b>48.400kr</b>	<b>59.950kr</b>

## Atlas



**GEMM Atlas** kyl/frysbank är gjord i rostfritt med maskinen i mitten och 2st kylskaåp till vänster och 2st frysåp till höger. Skåpen i den frysta delen kan bytas mot 2st fryslådor och i den kylde till 2 eller 3 lådor.

Specifikationer	Atlas THBC/220
Last.Kapacitet	4st dörrar 2st kyl / 2st frys
Temp.område	-2°C...+8°C / -15°C...-20°C
Mått	2230x700x900mm
Effekt	970 W
Effekt vid C-Kyla	1100 W
Anslutning	230 V, R404a
<b>Pris</b>	<b>66.770kr</b>

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
2st lådor istället för dörr (kyl)	<b>5.450kr</b>	Glasdörr istället för rostfri (kyl)	<b>3.850kr</b>
3st lådor istället för dörr (kyl)	<b>8.200kr</b>	Hjul	<b>990kr</b>
2st lådor istället för dörr (frys)	<b>8.900kr</b>		

## JK 74



**Juka JK 74** är frysbänkar som är tillverkade i rostfritt stål och har ett temperaturområde mellan -18°C...-22°C. Automatisk avfrostning och tövattentork. Tillverkas med dörrar eller lådor. Observera tilläggspriset för lådor.

Specifikationer	JK 74/95	JK 74/130	JK 74/140	JK 74/150	JK 74/190
Last.Kapacitet	1st dörr	2st dörrar	2st dörrar	2st dörrar	3st dörrar
Temp.område	-18°C...-22°C	-18°C...-22°C	-18°C...-22°C	-18°C...-22°C	-18°C...-22°C
Mått	950x700x 850mm	1300x700x 900mm	1400x700x 900mm	1500x700x 900mm	1870x700x 900mm
Effekt	440 W	550 W	550 W	550 W	650 W
Effekt vid C-Kyla	X	X	X	X	X
Anslutning	230 V, R404a	230 V, R404a	230 V, R404a	230 V, R404a	230 V, R404a
<b>Pris</b>	<b>27.300kr</b>	<b>30.200kr</b>	<b>30.600kr</b>	<b>30.950kr</b>	<b>33.950kr</b>

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
2st lådor istället för dörr	<b>2.650kr</b>	Extrahylla med hyllbärare	<b>550kr</b>

## KLH



KLH 1230

**Coolpart KLH** vattenbad med värmeskåp tillverkas helt i rostfritt med stomme i skummad polyuretan HCFC-fri. Bassängens djup är för 150 alt 200 mm kantiner som måste anges vid beställning. Sil i brunnen med tapp rör till avlopp. Temperaturen justeras med vred mellan + 60 C...+ 90 C. I sortimentet finns det 4 st olika stolmlängder 400, 800, 1200, 1600 mm. Underskåpet levereras med 3 draglådor per modul för 150 mm kantiner alt med dörrar för GN 1/1. Till KLH vattenbad finns det även ett tillbehör så att vatten kan anslutas direkt till varje separat bassäng och fylls upp med en enkel knapptryckning.

Specifikationer	KLH-403	KLH-806	KLH-1209	KLH-16012
Last.Kapacitet	3st lådor För GN 1/1 150 Vattenbad för 1st GN 1/1	6st lådor För GN 1/1 150 Vattenbad för 2st GN 1/1	9st lådor För GN 1/1 150 Vattenbad för 3st GN 1/1	12st lådor för GN 1/1 150 Vattenbad för 4st GN 1/1
Temp.område	+60°C...+90°C	+60°C...+90°C	+60°C...+90°C	+60°C...+90°C
Mått	400x650x900mm	800x650x900mm	1200x650x900mm	1600x650x900mm
Effekt	1050 W	2100 W	2650 W	3200 W
Anslutning	230 V	230 V	230 V	230V/ 16 amp
<b>Pris</b>	<b>19.900kr</b>	<b>29.300kr</b>	<b>36.600kr</b>	<b>40.700kr</b>

**LK**



LK 1230

**Coolpart LK** värmeskåp tillverkas helt i rostfritt med stomme i skummad polyuretan HCFC-fri. Bänkarna bestyckas med dörr och gejder för GN 1/1 alternativ hålad rostfri hylla. Eller 3 st lådor i höjd och då för GN 1/1 150 mm kantiner. I sortimentet finns det 4 st olika stomlängder 400,800,1200,1600 mm.

Specifikationer	LK-403	LK-806	LK-1209	LK-16012
Last.Kapacitet	3st lådor För GN 1/1 150	6st lådor För GN 1/1 150	9st lådor För GN 1/1 150	12st lådor för GN 1/1 150
Temp.område	+60°C...+90°C	+60°C...+90°C	+60°C...+90°C	+60°C...+90°C
Mått	400x650x900mm	800x650x900mm	1200x650x900mm	1600x650x900mm
Effekt	800 W	800 W	1250 W	1250 W
Anslutning	230 V	230 V	230 V	230 V
<b>Pris</b>	<b>15.200kr</b>	<b>26.300kr</b>	<b>33.200kr</b>	<b>36.700kr</b>



## Korv-Hamburgervärmeri



**Coolpart's korv värmeri** är tillverkat i rostfri plåt invändigt, elementet är skyddat med ett bottenraster så korven läggs direkt i badet med vatten ifyllt. Termostaten är analog. Drop in mått 270x270 mm. Kulventil för enkel tömning av vattenbadet.

**Coolpart's hamburgervärmeri** är tillverkat för att placeras på befintlig arbetsbänk eller liknande. Värmeriet är utrustat med element som justeras med en analog termostat. Dom färdiga hamburgarna läggs sedan i 5 lutande rännor som även är justerbara.

Specifikationer	Korvvärmeri	Hamburgervärmeri 500	Hamburgervärmeri 700
Last.Kapacitet	1st Kammare	1st nivå	2st nivåer
Temp.område	+60°C...+90°C	+60°C...+80°C	+60°C...+80°C
Mått	300x300x370 mm	650x650x500mm	650x650x700mm
Effekt	500 W	750 W	750 W
Anslutning	230 V	230 V	230 V
<b>Pris</b>	<b>5.050kr</b>	<b>12.400kr</b>	<b>15.700kr</b>

